

Beste uitbater

Eindejaar is bij uitstek een van die activiteiten waarbij meer personen dan normaal in uw instelling aanwezig kunnen zijn. Ook is er dan sprake van extra versiering in het gebouw. We mogen daarbij niet vergeten dat de gastheer primair verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn gasten.

U als horecaondernemer dient er zorg voor te dragen dat u de nodige maatregelen treft om de veiligheid van uw gasten te waarborgen. Daartoe zijn hier nog eens de belangrijkste brandveiligheidsvoorschriften samengevat. Het volledige reglement kan altijd opgevraagd worden bij brandweer Lommel.

De Brandweer

## **Verplichte verzekering BA brand en ontploffing**

- ✓ Volgens de bepalingen van de wet van 30 juli 1979 dient er een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor brand en ontploffing afgesloten te zijn.

## **Maximum aantal toegelaten personen**

- ✓ Het aantal personen dat maximaal in uw instelling mag toegelaten worden, kan u terugvinden in het opgestelde brandpreventieverslag of afgeleverde attest. Bovendien dient dit aantal in uw instelling op een goed zichtbare plaats uitgehangen te worden. u als uitbater bent verantwoordelijk om er op toe te zien dat dit maximum aantal niet overschreden wordt.

## **Vluchtwegen**

- ✓ De nooduitgangen dienen altijd over de gehele breedte vrij te blijven en steeds bruikbaar te zijn.
- ✓ De nooduitgangdeuren mogen niet op slot zijn en draaien open in de richting van de vluchtweg.
- ✓ Gordijnen voor deuren dienen zodanig te zijn aangebracht, dat zij met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet verhinderen.
- ✓ Het aantal uitgangen en de bruikbare breedte van deze uitgangen bepalen (of de oppervlakte van de instelling) het aantal personen dat maximaal aanwezig mag zijn. De uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen en verspreid zijn. Indien er meer dan honderd personen aanwezig mogen zijn, moeten er steeds minstens 2 uitgangen voorhanden zijn.
- ✓ De vluchtwegen moeten goed aangegeven zijn door pictogrammen (signalisatie) en veiligheidsverlichting.

## **Blusmiddelen**

- ✓ Er dienen voldoende blusmiddelen voorzien te worden.
- ✓ Brandhaspels en draagbare blustoestellen dienen altijd bereikbaar en klaar voor gebruik te zijn.

- ✓ De draagbare blustoestellen en automatische blusinstallaties dienen jaarlijks door een erkende firma nagekeken te worden op hun goede werking. Brandhaspels dienen jaarlijks door een bevoegde firma gecontroleerd te worden. Deze controles worden meestal aan de hand van een label of sticker aangegeven.

## Nood- en veiligheidsverlichting

- ✓ Er dient conform de vigerende wetgeving voldoende veiligheidsverlichting aangebracht te zijn zodat een veilige evacuatie steeds gegarandeerd is.
- ✓ Versieringen mogen nooit het zicht op de aanwezige nood- en veiligheidsverlichting en pictogrammen belemmeren.
- ✓ De nood- en veiligheidsverlichting dient regelmatig getest en op goede werking gecontroleerd te worden. Ze dient jaarlijks gecontroleerd te worden door een erkend organisme.

## Inrichting

- ✓ Gebruik altijd zelfdovende metalen afvalbakken en voorzie brandveilige asbakken in de rookzone.
- ✓ Laat de installaties periodiek (verwarming, gas, elektriciteit, ...) onderhouden door erkende organismen of installateurs.
- ✓ Rust frituurtoestellen steeds uit met een thermostatische beveiliging en voorzie een passend deksel. Grote installaties dienen bij voorkeur voorzien te worden van een automatische blussing die de energie automatisch afsluit indien niet opgelegd.
- ✓ Stel een personeelsinstructie op "wat te doen bij brand" en oefen deze regelmatig in.
- ✓ Gasflessen mogen nooit binnen geplaatst worden.
- ✓ Vermijd de opslag van brandbare materialen tegen de gevel van de inrichting.

## Versiering

- ✓ Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten en kunststoffen mogen niet als wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.
- ✓ Stoffering en versiering moet zich op minimaal 50 centimeter van spots, lampen en andere apparaten die warmte afgeven bevinden.
- ✓ Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.
- ✓ Ballonnen gevuld met brandbaar of ontvlambaar gas zijn verboden.
- ✓ Versieringen in de vorm van vlaggen, parachutes en doeken e.d. mogen niet horizontaal tegen het plafond worden aangebracht.
- ✓ Textiel moet tevens door impregneren of andere behandeling brandveilig gemaakt zijn. Deze behandeling moet door middel van een schriftelijke verklaring kunnen worden aangetoond (bijv. attest of bewijs behandeling).
- ✓ Versieringen mogen de armaturen van de aanwezige nood- en veiligheidsverlichting niet bedekken.

## Open vuur

- ✓ Het gebruik van open haarden is absoluut te vermijden. Indien u deze toch wenst te gebruiken maakt u best gebruik van een inbouwcasette.

- ✓ Verplaatsbare kooktoestellen zoals b.v. gourmetstellen, fonduestellen en steengrillen mogen niet worden verwarmd door brandbare vloeistoffen zoals spiritus of brandbare gassen. Het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals b.v. pasta's of gelachtige materialen vormen een veiliger alternatief.
- ✓ Maak binnenshuis geen gebruik van vuurwerk, zelfs geen "binnenvuurwerk", ook geen spuiters, sterretjes en dergelijke.
- ✓ Vermijd zoveel mogelijk het flamberen van gerechten. Indien u dit toch doet, zorg er dan voor dat er tenminste 2 meter afstand is tussen de vlam en omringende brandbare materialen. Zorg er tevens voor dat er een extra personeelslid in de directe nabijheid is, evenals een brandblusser.
- ✓ Het gebruik van kaarsen wordt ten zeerste afgeraden. Indien u ze toch wenst te gebruiken kan best worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - a. Zet de kaarsen in een stevige onbrandbare houder op een vlakke ondergrond.
  - b. De vorm van de houder moet zodanig zijn, dat de kans op omstoten of omvallen tot het uiterst beperkt is.
  - c. Gebruik geen kaarsenhouders die zijn gemaakt van plastic of andere gemakkelijk brandbare materialen.
  - d. Plaats kaarsen tenminste 50 cm uit de buurt van brandbare materialen.
  - e. Steek kaarsen in brandbare kerststukjes niet aan.
  - f. Laat brandende kaarsen nooit onbewaakt en zorg dat ze na gebruik gedoofd worden.

## Kerstbomen en kersttakken

Een algeheel verbod op het gebruik van kerstbomen en kerstversiering is vanuit veiligheidsoogpunt te overwegen, doch wij streven in afwachting van richtlijnen van de hogere overheid naar een goede balans tussen veiligheid en gezelligheid.

- ✓ Het is niet toegestaan om natuurlijke kersttakken te gebruiken als versiering. Dit geldt zowel voor plafond- als voor wandversiering. Gebruik liever immitatie-kersttakken die tegemoet komen aan de brandveiligheidseisen.
- ✓ Plaats een kerstboom niet te dicht bij gordijnen of andere makkelijk brandbare spullen.
- ✓ Plaats een kerstboom zo dat hij de nooduitgang niet verspert, ook niet indien hij zou omvallen. De afstand tussen de boom en een uitgang moet tenminste anderhalf keer de hoogte van de boom zijn. Dus een boom van 2 meter plaatst u op tenminste 3 meter van een uitgang. Staat de boom op een verhoog, dan telt de hoogte van het verhoog ook mee!
- ✓ Gebruik bij voorkeur een boom met wortel en kluit en hou de boom goed vochtig of maak gebruik van een kunstkerstboom die voldoet aan de brandveiligheidseisen.
- ✓ Het behandelen van een natuurlijke kerstboom met een brandvertragend produkt draagt bij tot de brandveiligheid, al is de efficiëntie van de impregnatie sterk afhankelijk van het produkt en de manier van behandelen. Sluitende garanties kunnen de produkten vooralsnog niet bieden, maar een behandeling is zeker het overwegen waard. Via internet kan u informatie terugvinden over produkten om een kerstboom brandvertragend te behandelen.
- ✓ Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat zodat deze niet gemakkelijk om kan vallen. Wilt u heel veilig zijn, draai dan een schroef in het plafond en maak de boom daaraan vast. Bind daartoe een stuk staaldraad aan de stam op ongeveer een

- vierde van de boomhoogte onder de top. Bevestig vervolgens het andere eind aan het schroefoog. Omvallen is dan niet mogelijk.
- ✓ Controleer de bedrading van de elektrische kerstverlichting op beschadigingen. Probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen een half uur te laten branden.
  - ✓ Gebruik een goed passend verlengsnoer zonder beschadigingen en leg deze zo neer dat er niemand over kan struikelen. Rol kabelhaspels altijd helemaal af. Stop snoeren nooit weg onder het tapijt.
  - ✓ Doe de verlichting na sluitingstijd altijd uit. Uitdoen is de stekker uit het stopcontact halen en niet door een lampje los te draaien.

## Hoe herkent u brandveilige versiering?

***Vooraf geïmpregneerde materialen, van oorsprong veilige materialen:***  
*Certificaat van de leverancier*

Veel leveranciers bieden brandveilige, brandvertragende of moeilijk ontvlambare versieringsmaterialen aan. Deze bestaan soms uit materialen die uit zichzelf al veilige eigenschappen hebben, maar het komt ook voor dat de leverancier de materialen heeft geïmpregneerd.

In het verleden is gebleken dat het voor de consument niet eenvoudig is om brandveilige materialen te herkennen. U dient bij uw leverancier nadrukkelijk te vragen naar de artikelen met een brandvertragende kwaliteit. Daarbij moet u opletten of op de verpakking is aangegeven dat het hier een brandvertragende kwaliteit betreft. Het is verstandig om de verpakking te bewaren om aan te kunnen tonen dat het materiaal brandvertragende kwaliteiten bezit.

Ook zijn soms certificaten beschikbaar, die namens de fabrikant aan de afnemers worden uitgereikt. Als dat mogelijk is, vraag dan om een certificaat van het produkt dat u koopt en bewaar het. De brandweer kan verlangen dat u zulk certificaat laat zien.

Als de materialen uit de verpakking zijn gehaald, is echter nauwelijks meer te achterhalen aan welke eis het materiaal precies voldoet. Het kan dus zijn dat de brandweer uw versieringen alsnog wil beproeven.

### ***Een eenvoudige brandproef***

Als u twijfelt of het materiaal brandvertragend is, kunt u dit met een eenvoudige proef zelf testen. Daarbij gaat u als volgt te werk:

- U neemt een monster (5 x 25 cm) van het materiaal
- U gaat naar buiten en houdt een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam zoals bijvoorbeeld deze van een aansteker of lucifer;
- Wanneer het proefstuk vlam heeft gevat of nadat de 5 seconden verstreken zijn neemt u de ontstekingsbron weg.

Het materiaal voldoet als aan **alle** van de volgende voorwaarden is voldaan:

- Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend);
- Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen;
- Het materiaal heeft geen vlam gevat of de vlammen zijn gedoofd ONMIDDELIJK nadat de aansteker of lucifer is weggenomen.